

## Stavební připravenost hydromasážní vany Nuage

### Hydromasážní vana Nuage

- rozměry 216x216x96 cm
- hmotnost: 315 kg
- zatížení plné vany 514 kg/m<sup>2</sup>
- objem 1762l

### Stavební připravenost

- zpevněné podloží (beton, dlažba případně štěrk s deskou) nosnost odpovídající zatížení vany

### El.připojení

- napájení 380V - 3x20A
- připojení el. samostatným kabelem odpovídajícího průřezu, v místě instalace mít rezervu alespoň tři metry, tj. v místě průchodky (umístění průchodek zobrazeno na obrázku)
- samostatný jistič 3x20A + proudový chránič

### Napouštění, vypouštění

- vana je standardně dodávána pro venkovní použití, není zde pevné napojení na vodu a pevné napojení na odpad. Při takovémto používání se vana napouští externí hadicí a vypouští výpustným ventilem nebo ponorným čerpadlem (nejrychlejší a řešení vypouštění). Výpustný ventil lze také použít jako ventil napouštěcí. Pokud by byla vana umístěná v interiéru lze jí napojit na trojcestný ventil a vanu tak snadno napouštět nebo vypouštět, tyto úpravy nejsou součástí dodávky a je nutné je vždy konzultovat předem, nejlépe v místě montáže, aby nedošlo ke zbytečným problémům při samotné instalaci.

